










Puurvasarate optimaalne ja efektiivne puuri läbimõõt



maksimaalne ava suurus

optimaalne ava suurus








Puurvasarad SDS+	Võimsus	Löögijõud	Kaal	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32			
HR1830F 	440 W	1,2 J	1,9 kg	[Max bar]											[Opt bar]						kroonpuurid kuni 35mm
HR2230 	710 W	2,3 J	2,6 kg	[Max bar]											[Opt bar]						kroonpuurid kuni 54mm
HR2470 	780 W	2,7 J	2,9 kg	[Max bar]											[Opt bar]						kroonpuurid kuni 54mm
HR2470FT 	780 W	2,7 J	3,0 kg	[Max bar]											[Opt bar]						kroonpuurid kuni 54mm
HR2432 	780 W	2,2 J	3,2 kg	[Max bar]											[Opt bar]						kroonpuurid kuni 54mm
HR2811FT 	800 W	2,9 J	3,6 kg	[Max bar]											[Opt bar]						kroonpuurid kuni 80mm
HR3210FCT 	850 W	5,5 J	5,4 kg	[Max bar]											[Opt bar]						kroonpuurid kuni 90mm

Puurvasarad SDS Max	Võimsus	Löögijõud	Kaal	10	14	16	18	20	25	28	30	32	35	38	40	45	50	52				
HR4011C 	1100 W	9,5 J	6,6 kg	[Max bar]											[Opt bar]							kroonpuurid kuni 105mm
HR4511C 	1350 W	13 J	8,8 kg	[Max bar]											[Opt bar]							kroonpuurid kuni 125mm
HR5211C 	1500 W	20 J	12 kg	[Max bar]											[Opt bar]							kroonpuurid kuni 160mm

Piikvasarate kasutusala

Kasutuskohad

Töösuund

Piikvasarad	Võimsus	Löögijõud	Kaal	Kasutuskohad	Töösuund
HK0500 SDS+ 	550 W	2,8 J	3,2 kg	põranda materjalide eemaldus aukude ja servade viimistlemine	Töösuund: üles, kõrvale, alla
HK1820 SDS+ 	550 W	3,9 J	3,4 kg	põranda materjalide eemaldus aukude ja servade viimistlemine	Töösuund: üles, kõrvale, alla
HK1820L SDS+ 	510 W	3,7 J	5,3 kg	põranda materjalide eemaldus plaadid, vaibad	Töösuund: põrand
HM0860C SDS Max 	1100 W	12 J	5,1 kg	põranda materjalide eemaldus aukude ja servade viimistlemine	Töösuund: kõrvale, alla
HM1202C SDS Max 	1450 W	21,9 J	9,7 kg	avade tegemine põrandasse avad (väiksed pinnad)	Töösuund: kõrvale, alla
HM1304B 28mm (1 1/8") 	1500 W	27,5 J	18,1 kg	lõhkumistööd põrandasse avad (suured pinnad)	Töösuund: alla
HM1810 28mm (1 1/8") 	1900 W	63 J	32,3 kg	lõhkumistööd põrandasse avad (suured pinnad)	Töösuund: alla