

# Poolautomaatkeevitus Mastermig 400

## Omadused:

Kolmefaasiline, õhkjahutusega traatkeevitus, millega on võimalik keevitada nii pidev- kui ka punktimisrežiimis, elektroonilise punktimisaja regulaatoriga. Traadi etteande mehhanism korpusest eemaldatav. Lisavõimalusena on võimalik etteande mehhanismi tööpiirkonda suurendada kuni 9 meetrini masinast. Lisavarustuse olemasolul on võimalik teostada ka kohalikku karastamist ning neetimist. Võimalik ka kõvajoodiseid teha. Sobib kasutamiseks erinevate materjalide keevitamisel: alumiinium, teras, roostevaba teras. Max traadirull 15kg. Alumiiniumi korral tuleb vahetada traadikõri ning traadi düüs ja veorullid. Komplektis kõik vajalikud tarvikud MIG-MAG keevituseks, metallist traadikõri.

## Tehnilised näitajad:

Toide: 3f 230/400 V valikuliselt

Võimsus. 20 kW (60% 10 kW)

Tühijooksupinge: 45,5 V

Keevitusvoolu tugevus: 50-400A

(10mm Al keevitamisel kasutada keevitusvoolu ~350-400A)

Keevitusvool 60%: 260A

Keevitusvool 25%: 400 A

Traadi läbimõõt: teras 0,6-1,6mm, alumiinium 0,8-1,2mm,

roostevaba teras 0,8-1,6mm. kõvajoodis traat 0,8mm

Isolatsiooniklass: H.

Niiskuskindlus: IP22.

Mõõdud: 900x440x800mm.

Kaal: 101kg.

